

ŘADA : STP-400i, STP-600i, STP-900i,

Ovládací jednotka s intuitivním programováním Simple-to-Program

Ovládací jednotka Rain Bird Simple-to-Program (STP) nabízí velmi snadné, intuitivní programování při zachování dostupnosti všech důležitých funkcí. Nastavování je tak snadné, že pravděpodobně nebudete vůbec potřebovat číst uživatelský manuál.

- Ovládání je tak snadné, že není třeba ani číst pokyny.
- Jednoduché programování (na první pohled) umožňuje vidět všechny parametry zavlažování pro každou specifickou zónu současně.
- Nezávislé řízení zón poskytuje flexibilitu a snadné přizpůsobení různým potřebám zavlažování.

VLASTNOSTI

Úspora vody

- Funkce Adjust Water umožňuje snadno zvyšovat nebo snižovat dobu zavlažování podle měnících se klimatických požadavků. Množství vody je možné snadno a rychle zvýšit až o 100% nebo snížit až o 90% (10% přírůstek).
- Funkce Water Now umožňuje jednoduše manuálním spuštěním zvýšit závlahovou dávku pro určitou zónu, aniž je narušen dříve nastavený Program.
- V případě delšího deštivého počasí můžete snadno pozastavit automatické spuštění zavlažování až na 72 hodin (po 12-ti hodinových krocích) pomocí funkce Rain Delay.
- Pro účinnější hospodaření s vodou je možné nastavit ovládací jednotku pro zavlažování pouze v určité dny v týdnu nebo v "liché nebo sudé" dny.

Spolehlivý provoz

- Aktuální datum a čas, stejně jako nastavené Programy se v případě výpadku proudu uloží do permanentní paměti ovládací jednotky.
- Při výpadku síťového napájení lithiová baterie udržuje čas a datum.
- Překrývající se časy spuštění se pozastaví, aby se zabránilo ovládání dvou zón současně.

Krásná zahrada díky preciznímu zavlažování

- Ovládací jednotka umožňuje použít více časů spuštění za den pro jednotlivé zóny a pomáhá tak udržovat zdravější trávník a zahradu.

Specifikace

Automatické spuštění zavlažování během dne pro každou zónu: 4 (po 15-ti min. krocích)

Volby pro nastavení Programu:

- Zavlažování v liché dny
- Zavlažování v sudé dny
- 7-denní týdenní cyklus s nastavením Vypnutí nebo Zapnutí v libovolný den
- Počet zón/sekcí : 4, 6 nebo 9
- Doba zavlažování: 1 minuta až 4 hodiny (po 1 minutových krocích)

Elektrické parametry

Napájecí napětí: 230 VAC - 50 Hz
Výstup: 24 VAC - 50 Hz, Kapacita: 0,65A (15,6 VA)

Ochrana proti přepětí:

- Strana primárního vstupu má vestavěný MOV (Metal Oxid Varistor) na ochranu řídicí elektroniky
- Strana výstupu má 1 vestavěný MOV pro každou sekci

Kapacita jednotky/sekce: 1 elektromagnetický ventil RAIN BIRD (24 VAC) na sekci plus hlavní ventil nebo relé pro spuštění čerpadla.



STP-900i

Rozměry

Šířka: 18 cm
Výška: 17 cm
Hloubka: 3,5 cm

Modely

STP-400i: 4 stanice, pro vnitřní prostory
STP-600i: 6 stanic, pro vnitřní prostory
STP-900i: 9 stanic, pro vnitřní prostory

Příslušenství

LPVK-12E: Elektrická ochrana proti přepětí
RAIN CHECK™: Automatické čidlo srážek
RSD-BEx: Čidlo srážek
S.M.R.T.-Y: Čidlo vlhkosti
WR2: Bezdrátové čidlo srážek / teploty