

OVLÁDACÍ SYSTÉMY



SMARTLINE®

SLW1 EKONOMICKÁ LOKÁLNÍ METEOSTANICE

5 DŮVODŮ PRO VOLBU STANICE SLW1

1 ET HODNOTY EKONOMICKY

Meteostanice SLW1 každodenně automaticky upravuje závlahové programy, hodí se pro všechny typy zavlažovacích systémů a to vše za velmi příznivou cenu. Vyhodnocením údajů nedochází jen k obyčejné procentuální úpravě manuálně nastavených zavlažovacích časů, ale zavlažování je spouštěno podle místní evapotranspirace - a to po celou sezónu. S ovládacími jednotkami Weathermatic SmartLine a stanicí SLW1 máte k dispozici účinný moderní nástroj pro jakýkoliv zavlažovací systém se kterým lze dosáhnout úspor ve spotřebě vody o 20-60%, získat zdravější rostliny, keře a stromy a výrazně kvalitnější trávník bez mechů a chorob. Konečně si užijete zavlažování bez starostí.

2 SNADNÁ MONTÁŽ A PROVOZ BEZ ÚDRŽBY

SLW1 je extrémně lehká a proto ji lze namontovat v podstatě kamkoliv - třeba na okapový žlab nebo římsu. SLW1 je zcela bezúdržbová stanice, takže odpadá pravidelné čištění.

3 PROVOZ BEZ BATERIÍ

SLW1 je extrémně odolná. Nepotřebuje pro svůj provoz po mnoho let žádné baterie. Navíc, kabelové propojení SLW1 je pomocí standardního dvoužilového kabelu, která velmi snadno zapojíte do modulu SLHUB1.

4 SOLÁRNÍ OCHRANNÝ ŠTÍT SENZORU


Moderní materiály a moderní koncept solárního štítu SLW1 umožňuje flexibilně instalovat SLW1 na oslněné i zastíněné místo.

5 KOMBINOVANÉ ČIDLO SRÁZEK / MRAZU

S SLW1 si už nemusíte pořizovat doplňková čidla srážek a nízkých teplot, SLW1 odpoji závlahu při srážkách od 3 do 25mm, navíc lze flexibilně nastavit dešťovou pauzu (0-99 hodin), takže po dešti zbytečně nezavlažujeme. SLW1 systém automaticky odpojí rovněž za nízkých teplot, a tak není třeba se obávat spuštění závlahy při nízkých teplotách.

Shown Actual Size

SMARTLINE®



WWW.ITTEC.CZ

OVLÁDACÍ SYSTÉMY