

### DIALOG+

## Modulární elektronická ovládací jednotka se třemi programy, až 48 sekcí! Přídavná modulární skříňka



#### POUŽITÍ

Tato ovládací jednotka je určena do systémů automatického zavlažování parků, velkých travnatých ploch a sportovních ploch. Modulární řešení umožňuje výběr ze široké řady počtu sekcí (od 8 do 48 sekcí).

#### VLASTNOSTI

- Elektronická ovládací jednotka
- **Základní 8-sekcí jednotka. Lze doplnit pomocí dvou 8-sekcí modulů na 24 sekcí a přidáním další skřínky a dalších dvou 8-sekcí modulů až na kapacitu 48 sekcí.**
- Displej se snadno srozumitelnými ikonami
- Možnost manuálního spuštění sekce nebo cyklu
- Funkce Water Budget umožňující rychlou změnu dob závlah v rozmezí 0-200% v 10% krocích
- Tlačítko ON/OFF umožňující vypnutí zavlažování
- Automatické pozdržení startu jednoho cyklu při překrytí programů
- Jednotka vybavena pro umístění do exteriéru
- Vestavěný transformátor
- Automatický diagnostický jistič
- Samostatný výstup na čidlo na svorkovnici jednotky
- Připraveno připojení pro dobíjecí 9V akumulátor uchovávaný naprogramovaná data pro případ výpadku el. energie. Při delším výpadku energie bude jednotka provozovat závlahu v nouzovém režimu – každou sekci jednou denně 10 minut, počínaje 8. hodinou po obnovení dodávky el. energie.
- **Na LCD displeji se zobrazují varovné ikony**
- **Možnost vložení pauzy mezi spuštěním jednotlivých sekcí v programu v rozmezí 0-99 vteřin**
- **Jednotka připravena na dálkové ovládání přes PC. Přidáním modemu lze jednotku napojit na telefonní linku a ovládat pomocí PC se softwarem TELE MANAGER.**
- **Samostatný výstup na svorkovnici pro vodoměr (optimalizace spotřeby vody, nutný software)**

#### SPECIFIKACE

- Počet programů: 3  
Automatické starty na den a program: 8  
Zavlažovací cykly
- 7-denní týden s možností výběru kterýchkoliv dnů pro závlahu
  - 1-6ti denní cyklus s jedním zavlažovacím dnem
  - Zavlažování v sudé dny/ data
  - Zavlažování v liché dny/ data (s nebo bez 31.)
- Počet sekcí: 8 s možností rozšíření po 8 sekcích až na 48 sekcí
- Doba závlahy: 1 minuta až 12 hodin v 1 minutových krocích



- Doba závlahy: 1 minuta až 5 minut v 1-sekundových krocích

#### ELEKTRO SPECIFIKACE

Vstup: 230V, 50 Hz  
Výstup: 26,5V, 50 Hz  
Výkon: 50W  
Možnost spuštění až tří 24V cívek RAIN BIRD na jedné sekci + hlavního ventilu nebo relé čerpadla

#### ROZMĚRY:

Šířka: 24,1 cm  
Výška: 26 cm  
Hloubka: 11 cm

#### MODELY

DIALOG+: 8-sekcí modulární jednotka s možností rozšíření až na 48 sekcí  
DIALOG+ Extension Modul: 8-sekcí rozšiřující modul  
DIALOG+ Extension Cabinet: přídavná modulární skříňka na 8 – 24 dalších sekcí

#### DOPLŇKY

- LPVK-12E: ochrana proti přepětí
- RAIN CHECK: čidlo srážek
- RSD-Bex: čidlo srážek
- M22. spínač pro manuální spuštění jednotky DIALOG+
- Radio přijímač pro DIALOG+
- V00W1 : čidlo mrazu/ větru



Přídavná modulární skříňka



Spínač pro Dialog+: umožňuje manuální spuštění cyklu na jednotce Dialog+ bez nutnosti přístupu do jednotky.



99-ti kanálový dálkový ovladač a radio přijímač